



www.carmix.com

PLANTA MOVIL DE CONCRETO

Prepare concreto en cualquier lugar.
Mezcle cuando usted lo necesita.



HUGO BARRAGAN
& CIA. S.A.S.

www.hbarragan.com

MODELO	CARMIX 5.5 XL	CARMIX 3.5 TT	CARMIX 2.5 TT	CARMIX 25FX	CARMIX ONE
CAPACIDAD DEL BOMBO	7600 Litros	4850 Litros	3400 Litros	3400 Litros	1400 Litros
CONCRETO PREPARADO POR CICLO	5.5 M3	3.5 M3	2.5 M3	2.5 M3	1 M3
PRODUCTIVIDAD	4 ciclos por hora. 22 M3 por hora.	4 ciclos por hora. 14 M3 por hora.	4 ciclos por hora. 10 M3 por hora.	4 ciclos por hora. 10 M3 por hora.	5 ciclos por hora. 5 M3 por hora.
MOTOR	CUMMINS turbo diesel 6 cil. 150 HP Refrigerado por agua	PERKINS turbo diesel 4 cil. 107 HP Refrigerado por agua	PERKINS diesel 4 cil. 84 HP Refrigerado por agua	PERKINS turbo diesel 4 cil. 85 HP Refrigerado por agua	CUMMINS diesel 3 cil. 37 HP Refrigerado por agua
TRANSMISION	Hidrostatica: Hydromatik- Rexroth 4 x 4 x 4	Hidrostatica: Hydromatik- Rexroth 4 x 4 x 4	Hidrostatica: Hydromatik- Rexroth 4 x 4 x 4	Hidrostatica: Bosch- Rexroth 4 x 4	Hidrostatica 4 x 4
VELOCIDAD	30 Km/ H	25 Km/ H	25 Km/ H	24 Km/ H	14 Km/ H
PUESTO DE CONDUCCION	Cabina Delantera ROPS – FOPS Puerta de doble hoja	Cabina Delantera ROPS – FOPS Puerta de doble hoja	Cabina Delantera ROPS – FOPS Puerta de doble hoja	Canopy ROPS – FOPS Asiento reversible. Inversion automatica de direccion	Canopy ROPS – FOPS Asiento reversible. Inversion automatica de direccion
DESCARGA	Inversion de giro por un lado. Canaleta giratoria	Inversion de giro a los 4 lados. (300°) Canaleta giratoria	Inversion de giro a los 4 lados. (300°) Canaleta giratoria	Inversion de giro por un lado. Canaleta giratoria	Inversion de giro por un lado. Canaleta giratoria
SISTEMA DE AGUA	Totalmente Autonomo Cuenta Litros. 2 tanques x 600 Litros c/u	Totalmente Autonomo Cuenta Litros. 2 tanques x 400 Litros c/u	Totalmente Autonomo Cuenta Litros. 2 tanques x 270 Litros c/u	Totalmente Autonomo Cuenta Litros. 2 tanques x 275 Litros c/u	Totalmente Autonomo Cuenta Litros. 1 tanque de 310 Litros
PALA CARGADORA	Trampilla Hidraulica. Capacidad: 600 Litros	Trampilla Hidraulica. Capacidad: 600 Litros	Trampilla Hidraulica. Capacidad: 400 Litros	Trampilla Hidraulica. Capacidad: 400 Litros	Accionamiento hidraulico. Capacidad: 180 Litros
CHASIS	Acero para trabajo en las mas duras condiciones	Acero para trabajo en las mas duras condiciones	Acero para trabajo en las mas duras condiciones	Acero para trabajo en las mas duras condiciones	Articulado y Oscilante. Acero para trabajo en las mas duras condiciones
FRENOS	Disco Multiple en baño de aceite	Disco Multiple en baño de aceite	Disco Multiple en baño de aceite	Disco Multiple en baño de aceite	Disco y Circuito Doble
DIRECCION	Hidrostatica en las 4 ruedas	Hidrostatica en las 4 ruedas	Hidrostatica en las 4 ruedas	Hidrostatica	Hidrostatica
PENDIENTE	30% Superable a plena carga	30% Superable a plena carga	30% Superable a plena carga	30% Superable a plena carga	30% Superable a plena carga
JOYMIX	Una Sola palanca Servoasistida para cargar y descargar	Una Sola palanca Servoasistida para cargar y descargar	Una Sola palanca Servoasistida para cargar y descargar	No esta disponible. Todos los controles al lado del conductor	No esta disponible. Todos los controles al lado del conductor

CARGA, AMASA, TRANSPORTA Y DESCARGA EL CONCRETO CUANDO, DONDE Y COMO USTED LO NECESITA

Informacion y Especificaciones Tecnicas Actualizadas a Agosto 2011 – CARMIX® - Hugo Barragan & Cia. S.A.S. Todos los derechos reservados. www.autohormigonera.com